


ALGINE BACKLIGHT 26W panel



CE

Moc **26 W**
Strumień świetlny* **4300 lm (360°)**
Barwa światła **NW**
Klasa szczelności **IP20**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI035064NW_PW
Moc	26 W
Prąd	115 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	26 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (360°)
Strumień świetlny**	3900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	165 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x32 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy