



Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozdzielające WE/WY Modicon STB
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy komplet zasilacza
Zastosowanie produktu	Zasilanie modułu logicznego we/wy

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Złączka ze złączem sprężynowym Podstawa STBXBA2100 Moduł STBCPS2111 Złączka ze złączem śrubowym
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Typ obwodu zasilającego	DC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19,2...30 V
Prąd wejściowy	400 mA
Napięcie wyjściowe	5.25 V +/- 0,21 % magistrala logiczna
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Prąd wyjściowy zasilania	1,2 A
Przylącza elektryczne	2 piny dla wysuwnego złącza dla zasilanie
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	II

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na interferencję elektromagnetyczną zgodnie z IEC 61131-2
Certyfikaty produktu	UL[RETURN]CSA[RETURN]FM klasa 1 dział 2
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 61131-2 class 1
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % w 60 °C bez kondensacji
Odporność na wibracje	3 gn w 58...150 Hz na 35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN 5 gn w 58...150 Hz na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN +/- 0,35 mm w 10...58 Hz
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 88 odnośnik 2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,600 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	13,100 cm

Waga opakowania 1	122,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	42
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,458 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych STBCPS2111K produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

