

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SXWPS24VX10001

AS-P, zasilacz do AS-P i modułów I/O, wymaga podstawy TB-PS-W1



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Building Operation
Skrócona nazwa urządzenia	PS-24V
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Moduł zasilający

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation AS-P sterownik[RETURN]EcoStruxure Building Operation TB-PS-W1 terminal base
Zasilanie wtórne	10 W 24 V AC 10 W 21...30 V DC
Szerokość	90 mm
Głębokość	64 mm
Wysokość	114 mm
Ilość sztuk w zestawie	1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,6 cm
Szerokość opakowania 1	11,7 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	211,6 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
