

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## BMECXM0100

### Modicon X80, moduł komunikacyjny CANopen Master



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny CANopen
Rodzaj struktury	Otwarta przemysłowa magistrala polowa

#### Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	M580 PLC
Interfejs fizyczny	DB9 connector
Sposób dostępu	CSMA/CA CANopen
Tryb transmisji	NRZ
Medium wsparcia transmisji	CANopen skrętki ekranowane
Prędkość transmisji	20 kbit/s, 2500 m dla CANopen port ze wzmacniakiem 50 kbit/s, 1000 m ze wzmacniakiem 125 kbit/s, 500 m ze wzmacniakiem 250 kbit/s, 250 m bez wzmacniaka 500 kbit/s, 100 m bez wzmacniaka 1 Mbit/s, 20 m bez wzmacniaka
Liczba urządzeń slave	63
System komunikacji	CiA DSP 301 V4.02
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) wewnętrzny
Obciążenie prądowe	100 mA
Format modułowy	STANDARD

#### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-45...85 °C
Wilgotność względna	10...95 % Wilgotność względna 10 bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

#### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,400 cm
Szerokość opakowania 1	11,500 cm
Długość opakowania 1	12,100 cm
Waga opakowania 1	183,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm

Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,255 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------