

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## TCSCCN1MNX10SA

Przewody wyjścia sieci CANopen M12 10m



### Parametry podstawowe

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe      |
| Typ produktu lub komponentu                   | Kabel łączący                 |
| Zgodność produktu                             | Blok interfejsu WE/WY CANopen |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | CANopen bus                   |

### Parametry uzupełniające

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Zgodność gamy         | Modicon TM7   |
| Przyłącza elektryczne | Wtyczka M12 męskie - kodowanie A - 5 żył - prosty dla magistrala WY |
| Długość kabla         | 10 m  |
| Masa produktu         | 0,563 kg  |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 6,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 22,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 22,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 595,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4         |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 2,644 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Bez SVHC REACH                        | Tak   |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                             | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>   |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.