



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Typ produktu lub komponentu	Moduł zabezpieczeniowy
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dioda
Zgodność produktu	Gniazdo RPZ (1 ZAŁ/WYŁ) Gniazdo RPZ (2 ZAŁ/WYŁ) Gniazdo RXZ (2 ZAŁ/WYŁ) Gniazdo RXZ (3 C/O) Gniazdo RXZ (4 C/O)
Przeznaczenie produktu	RPM relay RXM relay
Napięcie sterujące [Uc]	6...250 V DC
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	20

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,003 kg
---------------	----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,154 cm
Szerokość opakowania 1	1,283 cm
Długość opakowania 1	3,082 cm
Waga opakowania 1	1,6 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych RXM040W

produktu

Connections and Schema

Wiring Diagram

