

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## KNA160ABT4

Kaseta zasilająca, Canalis KNA, 63A, 3L+N  
+PE/3L+PEN, środkowy montaż, RAL9001



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KN
Skrócona nazwa urządzenia	KNA
Zgodność produktu	Canalis KNA busbar trunking 160 A
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
Conductors material	Aluminium
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...500 V
Liczba obwodów	1
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE L + N + PE
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Typ sterowania	Bez
Kolor	Biały (RAL 9001)

### Parametry uzupełniające

Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa końcowa
Miejsce montażu	Centralny
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Przyłącza - zaciski	Oczko dla 95 mm <sup>2</sup> elastyczny Oczko dla 95 mm <sup>2</sup> sztywny
Szerokość	698 mm
Głębokość	122 mm
Wysokość	243 mm
Masa produktu	5,5 kg
Normy	IEC 61439-6

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,500 cm
Szerokość opakowania 1	24,500 cm
Długość opakowania 1	60,000 cm
Waga opakowania 1	6,200 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	85,000 cm
Szerokość opakowania 2	62,000 cm

Długość opakowania 2	92,000 cm
Waga opakowania 2	85,000 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------