

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ISM71505

Thorsman Dławica kablowa M32 IP68



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman Glands
Typ produktu	Dławik kablowy
Colour	Szary (RAL 7035)
Quantity per package	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał	PA6
Gwint ISO	M32
Zewnętrzna średnica kabla	15...21 mm

Środowisko pracy

IP-Class	IP68
Operating temperature	-30...80 °C w sposób ciągły -30...150 °C z przerwami

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4 cm
Szerokość opakowania 1	4 cm
Długość opakowania 1	6 cm
Waga opakowania 1	33,3 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6 cm
Szerokość opakowania 2	18 cm
Długość opakowania 2	23 cm
Waga opakowania 2	338 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	28 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	56,5 cm
Waga opakowania 3	10,562 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------