

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# KNB16CM2H

Canalis KN, kasetta odpływowa aparat modułowy C60N 1L+N+PE IP41 16A



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KN kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar trunking compatibility	Canalis KN prefabrykowane &nbsp; przewody &nbsp; szynowe wymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik: iC60H
Sposób montażu	Wymienny z wyborem fazy
Polaryzacja jednostki odpływowej	L+N+PE
Kolor	Biały (RAL 9001)

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział małej mocy
Dostarczane wyposażenie	1 wyłącznik Zacisk kablowy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4,6 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V w zależności od urządzenia ochronnego 500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przyłącza elektryczne	Złącza kablowa z zaciskiem - kabel : 4 mm <sup>2</sup> elastyczny Złącza kablowa z zaciskiem - kabel : 6 mm <sup>2</sup> sztywny
Door/cover opening side	Przód
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez wyciągnięcie
Normy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Szerokość	79 mm
Głębokość	70 mm
Wysokość	172 mm
Masa produktu	0,34 kg

### Środowisko pracy

System uziemienia	TT TN-S
Stopień ochrony IP	IP41 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,4 cm
Szerokość opakowania 1	8,4 cm
Długość opakowania 1	13,5 cm
Waga opakowania 1	336,0 g

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------