

Karta danych technicznych produktu

Parametry

KBC16DCB21

Canalis KB, kasetta odpływowa wybór fazy - bez ochrony 1L+N+PE 16A



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------------|--|
| Gama produktów | Canalis |
| Typ produktu lub komponentu | Jednostka odpływowa |
| Skrócona nazwa urządzenia | KBC |
| Zastosowanie urządzenia | Oświetlenie |
| Zgodność gamy | Canalis KBA kanał kablowy szynowy Canalis KBB kanał kablowy szynowy |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 16 A w 35 °C |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 230...240 V |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE |
| Rodzaj złącza jednostki odpływowej | Z wyborem fazy |
| Kolor blokady odpływu | Niebieski |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|----------------------------------|
| Kolor | Kremowy (RAL 9001) |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [Uimp] | 4 kV |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui] | 690 V |
| Rodzaj zabezpieczenia | Bez zabezpieczenia |
| Szerokość | 168 mm |
| Głębokość | 33 mm |
| Wysokość | 53 mm |
| Masa produktu | 90 g |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 10 szt. |
| Normy | EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6 |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z EN/IEC 60529 |
|--------------------|-----------------------------|

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 7,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 5,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 13,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 92,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 12 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 16 cm |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 2 | 25 cm |
| Waga opakowania 2 | 986 g |
| Jednostka miary opakowania 3 | P06 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 440 |
| Wysokość opakowania 3 | 62,5 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80 cm |
| Długość opakowania 3 | 60 cm |
| Waga opakowania 3 | 43,384 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|