



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Płyta zaślepiająca
Zgodność produktu	KBB KDP KBA
Typ oferty	Część zapasowa
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie elektroinstalacyjne
Zastosowanie urządzenia	Przywracanie IP
Miejsce montażu	W kanale kablowym
Sposób montażu	Przez zapinki
Masa produktu	5 g

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,200 cm
Szerokość opakowania 1	3,700 cm
Długość opakowania 1	3,900 cm
Waga opakowania 1	5,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,000 cm
Szerokość opakowania 2	6,500 cm
Długość opakowania 2	10,000 cm
Waga opakowania 2	180,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	320
Wysokość opakowania 3	15,800 cm
Szerokość opakowania 3	28,500 cm
Długość opakowania 3	43,500 cm
Waga opakowania 3	6,175 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------