



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Skrócona nazwa urządzenia	KBA
Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy szynowy
Opis szyny zbiorczej	Element prosty
Zastosowanie urządzenia	Rozkład gniazd zasilania Oświetlenie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	25 A w 35 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Polaryzacja szyny zbiorczej	L + N + PE
Liczba obwodów	1
Liczba gniazd odpywowych	5
Typ sterowania	Bez
Sposób montażu	Przez zapinki

### Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
[Icw] znamionowy wytrzymałwany prąd krótkotrwały	0,44 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymałwany prąd udarowy	4,4 kA
Limit obciążenia termicznego	195 kA <sup>2</sup> s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,67 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,61 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,54 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
Normy	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Szerokość	30 mm
Wysokość	46 mm
Długość	3 m
Kolor	Biały (RAL 9003)
Masa produktu	2,4 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK06 zgodnie z EN/IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	0...35 °C (100% In) 35...40 °C (96% In) 40...45 °C (93% In) 45...50 °C (89% In) 50...55 °C (85% In)

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,200 cm
Szerokość opakowania 1	4,500 cm
Długość opakowania 1	314,000 cm
Waga opakowania 1	3,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	10,600 cm
Szerokość opakowania 2	10,700 cm
Długość opakowania 2	318,000 cm
Waga opakowania 2	19,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	53,000 cm
Szerokość opakowania 3	64,000 cm
Długość opakowania 3	320,000 cm
Waga opakowania 3	481,000 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------