



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Wspornik
Zgodność produktu	KBA
Montaż urządzenia mocującego	Podwieszony na pręcie gwintowanym
Maksymalne obciążenie	50 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Szerokość	39 mm
Głębokość	22 mm
Wysokość	267,5 mm
Masa produktu	100 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-------	----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	4,000 cm
Długość opakowania 1	26,500 cm
Waga opakowania 1	107,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	13,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	29,000 cm
Waga opakowania 2	1,248 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	74,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	56,300 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------