

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYECPC5

Dławik kablowy stożkowy, regulowany, PCW
33.3 x 3mm



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ produktu lub komponentu	Regulowane wejście w kształcie stożka
Application	Wielozadaniowy
Elementy składowe urządzenia	1 wejście kablowe
Zgodność gamy	Spacial Thalassa
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 25 szt.

Parametry uzupełniające

Pomoc do montażu	Puszka zabezpieczająca i rozdzielcza
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Zewnętrzna średnica kabla	5...26 mm
Masa produktu	0,164 kg

Środowisko pracy

Średnica wiercenia	29,5 mm
--------------------	---------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	12,0 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	164,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	12,0 cm
Szerokość opakowania 2	7,5 cm
Długość opakowania 2	12,0 cm
Waga opakowania 2	4,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
