



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (140 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (55 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (55 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (55 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwowatorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Długość kabla	10 m
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Złącze - przemysłowa M23 dla strona serwowatnika Wolny koniec dla strona serwonapędu
Masa produktu	2,29 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	44,9 cm
Długość opakowania 1	39,8 cm
Waga opakowania 1	2,388 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	74 cm
Szerokość opakowania 2	60 cm
Długość opakowania 2	80 cm
Waga opakowania 2	84,64 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------