



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (140 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (55 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (55 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (55 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (70 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (100 mm) [RETURN]Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Długość kabla	1,5 m
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Złącze - przemysłowa M23 dla strona serwowilnika Wolny koniec dla strona serwonapędu
Masa produktu	0,6 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	28,000 cm
Długość opakowania 1	30,000 cm
Waga opakowania 1	451,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,030 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------