



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 1 stopy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Długość kabla	3 m
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Złącze - przemysłowa M23 dla strona serwowalnika Wolny koniec dla strona serwonapędu
Masa produktu	0,81 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	24,000 cm
Długość opakowania 1	26,000 cm
Waga opakowania 1	783,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	75
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	73,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------