

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VW3M5105R100

power cable - between servomotor BSH and servodrive - 4 x 6 mm² + 2 x 1 mm² -10m



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (190 mm) typ montażu B2 zgodnie z IEC 60204-1 Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z IEC 60204-1 Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z IEC 60204-1 Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (205 mm) typ montażu B2 zgodnie z IEC 60204-1
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 32
Długość kabla	10 m
Przekroje żył kabli	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przyląca elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - przemysłowa M40 dla strona serwowalnika
Masa produktu	6,5 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	50,0 cm
Długość opakowania 1	50,0 cm
Waga opakowania 1	6,424 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60,0 cm
Długość opakowania 2	80,0 cm
Waga opakowania 2	115,784 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------