



### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (190 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1 Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1 Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1 Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (205 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 32
Długość kabla	20 m
Przekroje żył kabli	4 x 6 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>

### Parametry uzupełniające

Przylączya elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - przemysłowa M40 dla strona serwowasilnika
Masa produktu	12,1 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	43,0 cm
Waga opakowania 1	13,81 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>
Bez PVC	Tak

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 months

---