

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VW3M5D1AR30

Kabel zasilający 3m ekranowany 4x 0,82mm², BCH2 połączenie przewodów



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 28
Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BCH2 w 50 W (40 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 100 W (40 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 200 W (60 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 400 W (60 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 400 W (80 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 750 W (80 mm) (bez hamulca)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwowmotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 28
Długość kabla	3 m

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - Molex 4-pin dla strona serwowasilnika
Średnica drutu (wg.Amerykański)	4 AWG 18
Masa produktu	0,3 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	31,0 cm
Długość opakowania 1	35,0 cm
Waga opakowania 1	415,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,445 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
