

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# VW3M5D1FR30

Kabel zasilający 3m ekranowany 4x 0,82mm<sup>2</sup>, BCH2 podłączenie przewodów hamulcowych



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 28
Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BCH2 w 50 W (40 mm) (z hamulcem) [RETURN]Serwomotor BCH2 w 100 W (40 mm) (z hamulcem)[RETURN]Serwomotor BCH2 w 200 W (60 mm) (z hamulcem)[RETURN]Serwomotor BCH2 w 400 W (60 mm) (z hamulcem) [RETURN]Serwomotor BCH2 w 400 W (80 mm) (z hamulcem)[RETURN]Serwomotor BCH2 w 750 W (80 mm) (z hamulcem)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 28
Długość kabla	3 m

### Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - Molex 6-pin dla strona serwowasilnika
Średnica drutu (wg.Amerykański)	6 AWG 18
Masa produktu	0,3 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,6 cm
Szerokość opakowania 1	28,7 cm
Długość opakowania 1	31,7 cm
Waga opakowania 1	515 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	5,642 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Bez PVC	Tak

---

### Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---