

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VW3M5D1FR50

Kabel zasilający 5m ekranowany 4x 0,82mm², BCH2 podłączenie przewodów hamulcowych



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 28
Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BCH2 w 50 W (40 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 100 W (40 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 200 W (60 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 400 W (60 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 400 W (80 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 750 W (80 mm) (z hamulcem)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 28
Długość kabla	5 m

Parametry uzupełniające

Przylącza elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - Molex 6-pin dla strona serwowasilnika
Średnica drutu (wg.Amerykański)	6 AWG 18
Masa produktu	0,45 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4 cm
Szerokość opakowania 1	33 cm
Długość opakowania 1	36 cm
Waga opakowania 1	864 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,76 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
