



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Anwendung	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Przewody uziemiające
Elementy składowe urządzenia	1 przewód, wyprowadzenie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał	Polichlorek winylu (PCW) zielony i żółty dla izolacja kabla Powłoka miedziana i z mosiądzu dla zacisk
Sposób mocowania	Nakrętka i podkładka - na łączu uziemienia lokalizacja
Długość	220 mm
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Średnica	6,4 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	1,0 cm
Długość opakowania 1	22,0 cm
Waga opakowania 1	17,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	2,0 cm
Szerokość opakowania 2	21,0 cm
Długość opakowania 2	25,0 cm
Waga opakowania 2	178,0 g
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	20,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	8,9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 months