



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Tył obudowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Pozycja pozioma lub pionowa
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial PowerPact
Elementy składowe urządzenia	Wkręty mocujące 4 oczko 4 zamontowana uszczelka osłaniająca
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Stal nierdzewna 304L
Sposób mocowania	Przykręcony - typ śruby M8 Przykręcony - typ śruby M6
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	250 Kg 249,93 kg
Wysokość	Rzeczywisty: 74 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 42 mm
Głębokość	Separacja ściana-obudowa: 12 mm Separacja ściana-obudowa: 11,94 mm
Masa produktu	0,286 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4 cm
Szerokość opakowania 1	8,3 cm
Długość opakowania 1	15,3 cm
Waga opakowania 1	279 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	24 cm
Szerokość opakowania 2	34 cm
Długość opakowania 2	34 cm
Waga opakowania 2	11,79 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	960
Wysokość opakowania 3	110 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm

Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	290 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------