



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Prowadnica kablowa drzwi
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Na wzmocnionej ramie drzwiowej
Zgodność gamy	Spacial obudowy S3D, CRN, S3X
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	2 wkrętami - typ śruby samogrintujący - na ramie wzmocniającej drzwi lokalizacja
Regulacja	Przy wymaganej wysokości dla na ramie wzmocniającej drzwi
Wysokość	30 mm
Szerokość	Znamionowy: 800 mm Rzeczywisty: 732 mm
Głębokość	14 mm
Masa produktu	0,746 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	3,0 cm
Długość opakowania 1	73,5 cm
Waga opakowania 1	746,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	29,0 cm
Szerokość opakowania 2	37,5 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	37,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------