



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Membrana na wejściu kablowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D obudowa kompaktowa Spacial Spacial CRN obudowa kompaktowa Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa
Elementy składowe urządzenia	1 membrana 1 elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego
Materiał	TPE (materiał termoplastyczny)
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Total cable entry number	7
Numer wejścia kablowego	2 24...54 mm 1 30...60 mm 4 10...14 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 214 mm Środek mocowania: 194 mm
Głębokość	Środek mocowania: 62 mm Zewnętrzny: 88 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Masa produktu	0,29 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66
Ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...100 °C
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporny na oleje zgodnie z UL 157 FIMKO[RETURN]Odporność na promieniowanie UV[RETURN]Wodoodporny[RETURN]Odporność ogniowa zgodnie z UL 94 V0

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	22,5 cm
Waga opakowania 1	290,0 g

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------