



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Poprzeczka pośrednia
Application	Aplikacja podzielona na części
Nominal dimensions of the housing	- W: 600 mm
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial SF wersja z przedziałami
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyna poprzeczna (krzyżowa)

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na strukturze lokalizacja
Regulacja	Regulowana wysokość co 25 mm dla pomiędzy drzwiami dzielonymi
Szerokość	Znamionowy: 600 mm Rzeczywisty: 560 mm
Głębokość	65 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	10,2 cm
Długość opakowania 1	61,0 cm
Waga opakowania 1	2,152 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	45,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	245,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
