



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Poprzeczka pośrednia
Application	Aplikacja podzielona na części
Nominal dimensions of the housing	- W: 800 mm
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial SF wersja z przedziałami
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyna poprzeczna (krzyżowa)

### Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na strukturze lokalizacja
Regulacja	Regulowana wysokość co 25 mm
Szerokość	Znamionowy: 800 mm Rzeczywisty: 760 mm
Głębokość	65 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	80,0 cm
Waga opakowania 1	3,524 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	50,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	192,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---