

Karta danych technicznych produktu

Parametry

9001KP

Harmony 9001K Lampka sygnalizacyjna bez modułu świetlnego i soczewki, 30 mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania
Skrócona nazwa urządzenia	K

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bez nasadki
Źródło światła	bez
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Bez
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Kształt łba śruby	Okrągły
Źródło światła	Żarówki nie ma w zestawie
Tryb pracy	Normalny
Zasilanie elementu świetlnego	Bez
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA LR25490 class 3211 03[RETURN]CE[RETURN]z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm
Szerokość opakowania 1	5,588 cm
Długość opakowania 1	9,398 cm
Waga opakowania 1	99,79 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------