

Karta danych technicznych produktu

Parametry

9001SKT1

Harmony 9001K Lampka sygnalizacyjna PUSH TO TEST 110/120V, 30 mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Head for push-to-test pilot light
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez transformator 110 V AC 50/60 Hz Poprzez transformator 120 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okragły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bez nasadki
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Tryb pracy	Wcisnąć w celu wykonania testu
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...120 V
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez zintegrowany transformator
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Rozmiar	30 mm
Źródło światła	Żarówka

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP66

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,080 cm
Szerokość opakowania 1	5,588 cm
Długość opakowania 1	11,430 cm
Waga opakowania 1	204,100 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,057 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	448
Wysokość opakowania 3	75,000 cm

Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	105,837 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------