



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Główka do przycisku
Skrócona nazwa urządzenia	9001SK

### Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Screw-on plastic
Źródło światła	bez
Zasilanie elementu świetlnego	Bez
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]CSA LR24590 class 3211 03[RETURN]z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR
Stopień ochrony IP	IP64
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czerwony
Rodzaj elementu napędowego	Grzybkowy Ø 41 mm
Rodzaj elementu napędowego	Pociągnięcie: samoczynny powrót, środek: stacj., wciśnięcie: samoczynny powrót
Położenie elementu napędowego	3 położenia
Rozmiar	30 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,842 cm
Szerokość opakowania 1	4,572 cm
Długość opakowania 1	9,398 cm
Waga opakowania 1	77,111 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------