

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYTRAL22

Złączki NSY, mostek 2 połączenia do 2,5mm² zacisk śrubowy



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Wtyczka z mostkiem
Skrócona nazwa urządzenia	TRA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	TRV zacisk śrubowy listwa zaciskowa TRP wciskany listwa zaciskowa TRH IDC listwa zaciskowa TRR zacisk sprężynowy - przepust listwa zaciskowa TRR zacisk sprężynowy - uziemienie ochronne listwa zaciskowa, length = 78 mm TRR zacisk sprężynowy - blaszka rozłączająca listwa zaciskowa TRR zacisk sprężynowy - odłączalna podstawa listwa zaciskowa
Ilość podłączanych urządzeń	2

Parametry uzupełniające

Przekrój kabla	2,5 mm ²
Number of connections	3 4 2
Liczba wejść pomiarowych	2 6 1 3 4
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.
Masa produktu	1,7 g
Kolor	Czerwony

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	4,000 cm
Długość opakowania 1	13,000 cm
Waga opakowania 1	0,900 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	2,000 cm
Szerokość opakowania 2	4,000 cm
Długość opakowania 2	13,000 cm
Waga opakowania 2	84,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1750
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm

Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	3,136 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------