

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYTRAL24

Złączki NSY, mostek 4 połączenia do 2,5mm² zacisk śrubowy



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Linergy |
| Nazwa produktu | Linergy TR |
| Typ produktu lub komponentu | Wtyczka z mostkiem |
| Skrócona nazwa urządzenia | TRA |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Zgodność produktu | TRV zacisk śrubowy listwa zaciskowa TRP wciskany listwa zaciskowa TRR zacisk sprężynowy listwa zaciskowa TRH IDC listwa zaciskowa |
| Ilość podłączanych urządzeń | 4 |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Przekrój kabla | 2,5 mm ² |
| Number of connections | 4 2 3 |
| Liczba wejść pomiarowych | 4 2 1 6 3 |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 50 szt. |
| Masa produktu | 3,4 g |
| Kolor | Czerwony |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 2,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 6 cm |
| Długość opakowania 1 | 15 cm |
| Waga opakowania 1 | 3 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BAG |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50 |
| Wysokość opakowania 2 | 2,5 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 6 cm |
| Długość opakowania 2 | 15 cm |
| Waga opakowania 2 | 168 g |
| Jednostka miary opakowania 3 | S01 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1250 |
| Wysokość opakowania 3 | 15 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 15 cm |
| Długość opakowania 3 | 40 cm |
| Waga opakowania 3 | 4,386 kg |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|