

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYTRAC22

Złączki NSY, pokrywa końcowa 2 połączenia zacisk śrubowy



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Płytkę pokrywy
Skrócona nazwa urządzenia	TRA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność produktu	TRV zacisk śrubowy - przepust listwa zaciskowa, length = 47,7 mm TRV zacisk śrubowy - uziemienie ochronne listwa zaciskowa, length = 47,7 mm TRV zacisk śrubowy - blaszka rozłączająca listwa zaciskowa, length = 55 mm
Grubość	2,2 mm

Parametry uzupełniające

Przekrój kabla	6 Mm ² 2,5 Mm ² 4 Mm ² 10 mm ²
Number of connections	2
Liczba wejść pomiarowych	2 1
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.
Masa produktu	2,4 g
Kolor	Szary

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,400 cm
Szerokość opakowania 1	4,000 cm
Długość opakowania 1	4,700 cm
Waga opakowania 1	2,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	3,000 cm
Szerokość opakowania 2	13,000 cm
Długość opakowania 2	17,000 cm
Waga opakowania 2	127,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	3600
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,950 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------