

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYTRAATP1

Złączki NSY, tuleja izolacyjna dla wtyczki testowej czerwona



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	TR
Typ produktu lub komponentu	Wtyk
Skrócona nazwa urządzenia	TRA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do pomiarów
Zgodność produktu	TRV zacisk śrubowy listwa zaciskowa TRP wciskany listwa zaciskowa TRR zacisk sprężynowy listwa zaciskowa TRH IDC listwa zaciskowa

Parametry uzupełniające

Liczba wejść pomiarowych	4 3 1 6 2
Materiał	Materiał izolacyjny
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Masa produktu	0,3 g
Kolor	Czerwony

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	2,000 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	0,400 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	1,500 cm
Szerokość opakowania 2	2,000 cm
Długość opakowania 2	7,000 cm
Waga opakowania 2	5,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	900
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	624,000 g

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------