

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AZ5CE007D

Oznaczniki, końcówki kablowe pojedyncze izolowane - rozmiar średni - 0,75 mm² - szare



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Końcówka kablowa
Rozmiar końcówki kablowej	Średni
Normy	DIN 46228-4
Sposób pakowania	Paczka zasobnika
Ilość sztuk w zestawie	5 zestawów po 200
Przekrój kabla	0,75 mm ²

Parametry uzupełniające

Typ końcówki kablowej	Pojedynczy przewodnik
Dodatkowe informacje	Bez uchyty etykiety
Kolor	Szary
Materiał maskownicy	Plastik bezhalogenowy
Materiał rury	Miedź zgodnie z ISO 1337
Liczba kabli	1
Rozmiar AWG	AWG 20
Rozmiar maskownicy	Ø 3,3 mm
Średnica rury	1,5 mm
Długość	14 mm
Długość rury	8 mm
Masa produktu	0,15 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...105 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,400 cm
Szerokość opakowania 1	0,400 cm
Długość opakowania 1	1,400 cm
Waga opakowania 1	0,100 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	1000
Wysokość opakowania 2	13,000 cm
Szerokość opakowania 2	7,000 cm
Długość opakowania 2	12,600 cm
Waga opakowania 2	138,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	5000
Wysokość opakowania 3	15,000 cm

Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	914,000 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------