

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AZ5DE007

Oznaczniki, końcówki kablowe podwójnie izolowane - rozmiar średni - 0,75 mm<sup>2</sup> - niebieskie



### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Linergy              |
| Typ produktu lub komponentu | Końcówka kablowa     |
| Rozmiar końcówki kablowej   | Średni               |
| Normy                       | NF C 63-023          |
| Sposób pakowania            | Paczka zasobnika     |
| Ilość sztuk w zestawie      | 5 zestawów po 100    |
| Przekrój kabla              | 0,75 mm <sup>2</sup> |

### Parametry uzupełniające

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Typ końcówki kablowej | Podwójny przewodnik      |
| Dodatkowe informacje  | Bez uchyty etykiety      |
| Kolor                 | Niebieski                |
| Materiał maskownicy   | Plastik bezhalogenowy    |
| Materiał rury         | Miedź zgodnie z ISO 1337 |
| Liczba kabli          | 2                        |
| Rozmiar AWG           | AWG 20                   |
| Rozmiar maskownicy    | Ø 2.8 x 5 mm             |
| Średnica rury         | 2 mm                     |
| Długość               | 15 mm                    |
| Długość rury          | 8 mm                     |
| Masa produktu         | 0,13 kg                  |

### Środowisko pracy

|  |              |
|--|--------------|
| Certyfikaty produktu                       | cCSAus       |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...105 °C |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 0,400 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 0,400 cm  |
| Długość opakowania 1           | 1,400 cm  |
| Waga opakowania 1              | 0,100 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 500       |
| Wysokość opakowania 2          | 13,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 12,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 134,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 20000     |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 3  | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3   | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3      | 6,214 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium  |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>   |
| Bez SVHC REACH                        | Tak  |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak  |
| Bez rtęci                             | Tak  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>  |
| Kulistość – profil                    | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem   |
| Bez PVC                               | Tak  |
| Zawiera halogeny                      | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów  |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|