



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Harmony K |
| Typ produktu lub komponentu | Kompletny przełącznik krzywkowy |
| Nazwa komponentu | K2 |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}] | 20 A |
| Montaż produktu | Montaż przedni |
| Sposób mocowania | Mocowanie wielopunktowe |
| Typ głowki przełącznika krzywkowego | Z płytką czołową 45 x 45 mm |
| Typ elementu napędowego | Czarny Piórko pokrętła, długość = 35 mm |
| Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki | Bez |
| Opis etykiety | Z metaliczny opis, 2 - 0 - 1 czarny znakowanie |
| Działanie łącznika krzywkowego | Przełącznik |
| Powrót | Bez |
| Położenie WYŁ. | Z położeniem WYŁ. |
| Opis biegunów | 2P |
| Położenia łączeniowe | W lewo: 0° - 315° W prawo: 0° - 45° |
| Stopień ochrony IP | IP40 conforming to IEC 60529 |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Kąt łączenia | 45 ° |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1 |
| Znamionowy prąd cieplny [I _{th}] | 16 A |
| Trwałość elektryczna | 200000 Cykl AC-23 200000 Cykl AC-3 600000 Cykl AC-15 600000 cykl AC-21 |
| Maximum operating rate | 2,5 C./Min AC-21 2,5 C./Min AC-23 2,5 C./Min AC-3 8,333 c./min AC-15 |
| Prąd zwarciov | 10000 A |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | 20 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [U _{imp}] | 4 KV w funkcji izolacyjnej 6 kV zgodnie z IEC 947-1 |
| Działanie styków | Działanie wolne |
| Skuteczne otwarcie | Z |
| Przylączya elektryczne | Zaciski śrubowe elastyczny, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 1.5 mm ² Zaciski śrubowe stały, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 2.5 mm ² |
| Trwałość mechaniczna | 1000000 cykl |
| CAD szerokość całkowita | 45 mm |
| CAD wysokość całkowita | 45 mm |

| | |
|-------------------------|---------|
| CAD głębokość całkowita | 87 mm |
| Masa produktu | 0,14 kg |

Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60947-3 dla Obwód zasilający IEC 60947-5-1 dla Obwód sterowania CENELEC EN 50013 |
| Certyfikacja produktu | CSA 240 V 3 hp 3 fazy 2 biegun(y)[RETURN]JUL 240 V 0,33 hp 1 faza 2 biegun(y) [RETURN]CSA 240 V 1 hp 1 faza[RETURN]JUL 240 V 1 hp 3 fazy |
| Pokrycie ochronne | TC |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn zgodnie z IEC 68-2-27 |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f = 10...150 Hz) zgodnie z IEC 68-2-6 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 536 Klasa II |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 6,500 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 6,500 cm |
| Długość opakowania 1 | 11,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 155,300 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S01 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 15,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 1,698 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P06 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 320 |
| Wysokość opakowania 3 | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80,000 cm |
| Długość opakowania 3 | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 62,320 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|