



#### Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	LA9Z
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

#### Parametry uzupełniające

Opis biegunów	3P
Znamionowy prąd pracy [Ie]	63 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V
Sposób montażu	Szyna
Przekrój kabla	1,5...16 mm <sup>2</sup>
Wysokość/odstęp szyny zbiorczej	60 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	89 mm
Kolor	Szary

#### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

#### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	20,000 cm
Waga opakowania 1	147,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	18,000 cm
Długość opakowania 2	20,500 cm
Waga opakowania 2	1,260 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	5,395 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------