



### Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	LA9Z
Typ produktu lub komponentu	Komplet łączeniowy
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Opis biegunów	3P
Dostarczane wyposażenie	Płyta montażowa Pokrywa
Znamionowy prąd pracy [Ie]	440 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V
Sposób montażu	Szyna
Przekrój kabla	35...120 mm <sup>2</sup>
Wysokość/odstęp szyny zbiorczej	60 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	80 mm
Kolor	Szary

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,300 cm
Szerokość opakowania 1	11,200 cm
Długość opakowania 1	20,500 cm
Waga opakowania 1	534,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,780 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm

Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	38,996 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------