



Parametry podstawowe

Gama produktów	Automatyka Preventa Safety
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Safe speed monitoring module Drive MC4

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	PacDrive M XPSMCMEN0...
Długość kabla	3 m
Przyłącza elektryczne	Złącze: żeńskie ekranowane SUB-D 9, kolanowy dla PacDrive M motor Złącze: męskie SUB-D 9 ekranowane, kolanowy dla PacDrive M drive Złącze: RJ45, prosty dla XPSMCMEN0...
Rozmiar AWG	AWG 24
Kategoria sieci komunikacyjnej	5e
Rodzaj przewodu	Twisted unshielded pairs cable przewód: Czerwony
Masa produktu	0,31 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,5 cm
Długość opakowania 1	21,0 cm
Waga opakowania 1	288,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,383 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
