

Karta danych technicznych produktu

Parametry

TSXCDP302

Kabel HE10 TF2, 3M



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyki Modicon Premium
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przewód łączeniowy taśmowy zrolowany
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pod-baza Telefast2 Moduł WE/WY wyposażony w złącza HE10
Zastosowanie produktu	Zasilanie enkodera 5V/10...30 V DC Dodatkowe wejścia zasilacza 24 V DC

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	ABE7H08R10 TSXCTY2C ABE7H16R20
Długość kabla	3 m
Przylącza elektryczne	2 złącza HE10, 20 żył
Sekcja przewodu	0,08 mm ²
Rozmiar AWG	AWG 28
Prąd na kanał	0,1 A
Masa produktu	0,25 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	18,0 cm
Waga opakowania 1	175,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
