



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Napęd zintegrowany Lexium |
| Typ produktu lub komponentu | Kabel dla bezpiecznego wyłączenia momentu dla konektora przemysłowego |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Kabel |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Dla napędów z przemysłowymi przyłączami dla bezpiecznego zdjęcia momentu |
| Długość kabla | 15 m |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Przyłącza elektryczne | 1 złącze żeńskie M8, 4 piny |
| Masa produktu | 1,5 kg |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 10,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 30,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,5 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| Bez PVC | Tak |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|