



Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Kabel

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 62
Zgodność produktu	LXM 62 connection module LXM 62 distribution box
Typ kabla	Ekranowany kabel silnikowy
Typ połączenia	RJ45 D1 ,kolanowy shape
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Złącze do bezpiecznego sygnalizowania funkcji bezpiecznego wyłączenia momentu Szyby prądu stałego 24 V DC
Długość kabla	20 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,1 cm
Szerokość opakowania 1	49,7 cm
Długość opakowania 1	49,7 cm
Waga opakowania 1	6,865 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------