



### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| Gama produktów                                | Altivar   |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Kabel elektroenergetyczny   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe  |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Pomiędzy silnikiem synchronicznym a przemiennikiem częstotliwości |
| Zgodność gamy                                 | Altivar Machine ATV320<br>Altivar 32                              |
| Długość kabla                                 | 3 m   |
| Typ kabla                                     | Przewód ekranowany  |

### Parametry uzupełniające

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zgodność produktu    | Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ C<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ F<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 2 zespół(zespoły) typ C<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 1 zespół(zespoły) typ R<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 1 zespół(zespoły) typ F<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 2 zespół(zespoły) typ R<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 2 zespół(zespoły) typ F<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 1 zespół(zespoły) typ R<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 1 zespół(zespoły) typ F<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 2 zespół(zespoły) typ R<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 2 zespół(zespoły) typ F |
| Przyląca elektryczne | 1 złącze M23 8 pin(y) strona silnika synchronicznego<br>1 wolny koniecstrona przemiennika częstotliwości   |
| Przekroje żył kabli  | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>   |
| Masa produktu        | 0,8 kg   |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 5,3 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 22,1 cm  |
| Długość opakowania 1           | 22,1 cm  |
| Waga opakowania 1              | 916,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,904 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH            | Deklaracja REACH  |
| Bez SVHC REACH                  | Tak   |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak   |

|   |  |
|---|--|
| Bez rtęci                                     | Tak  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja O Żywotności</a>      |
| Bez PVC                                       | Tak  |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|