

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VW3M5501R500

Kable zasil. 4x1,5mm² + 2x1mm² + 2x0,14mm²
50 m jeden koniec z przyłączem M23



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel elektroenergetyczny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy silnikiem synchronicznym a przemiennikiem częstotliwości
Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Długość kabla	50 m
Typ kabla	Przewód ekranowany

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ C Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ F Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 2 zespół(zespoły) typ C Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 1 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 1 zespół(zespoły) typ F Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 2 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 2 zespół(zespoły) typ F Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 1 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 1 zespół(zespoły) typ F Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 2 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 2 zespół(zespoły) typ F
Przyłącza elektryczne	1 złącze M23 8 pin(y) strona silnika synchronicznego 1 wolny koniecstrona przemiennika częstotliwości
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0.14 mm ²
Masa produktu	11,8 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10 cm
Szerokość opakowania 1	50 cm
Długość opakowania 1	50 cm
Waga opakowania 1	13,8 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60 cm
Długość opakowania 2	80 cm
Waga opakowania 2	40,8 kg
Jednostka miary opakowania 3	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	2
Wysokość opakowania 3	73,5 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	40,8 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
