

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## VW3E1147R150

Hybrid Cable Lexium 62 connection module  
and Lexium 62 distribution box, 15 m



### Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Kabel



### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 62
Zgodność produktu	LXM 62 connection module LXM 62 distribution box
Typ kabla	Ekranowany kabel silnikowy
Typ podłączenia	RJ45 D20 ,prosty shape
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Szyny prądu stałego 24 V DC Złącze do bezpiecznego sygnalizowania funkcji bezpiecznego wyłączenia momentu
Długość kabla	15 m

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	37,9 cm
Długość opakowania 1	37,9 cm
Waga opakowania 1	5,425 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------