

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## VW3E1150R080

### Przewód Hybrydowy DB 4 Do DB 4 IIm 8M



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Kabel

#### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 62 Lexium 62 ILM
Zgodność produktu	LXM 62 distribution box[RETURN]LXM 62 ILM integrated drive
Typ kabla	Ekranowany kabel silnikowy
Typ połączenia	D2 ,kolanowy shape D0 ,prosty shape
Długość kabla	8 m

#### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,4 cm
Szerokość opakowania 1	39,7 cm
Długość opakowania 1	39,7 cm
Waga opakowania 1	3,122 kg

#### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.