

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XBTZ915

Kabel PROGRAMUJĄCY TER.-PC 2.5M RS232



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Harmony XBT |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Kabel przyłączeniowy |
| Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Połączenie szeregowe RS232C do drukarki PC |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | XBT |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------|---|
| Zgodność produktu | HMIGTO XBTPM XBTGT5... XBTG XBTGT6... XBTN401 XBTTHM XBTGK XBTOT... XBTR410 XBTGTW XBTNU400 XBTGT7... XBTGT2... XBTN410 XBTR411 XBTGT4... |
| Długość kabla | 2,5 m |
| Przylączya elektryczne | 1 złącze żeńskie 1 złącze męskie SUB-D 9 |
| Interfejs fizyczny | RS232C |
| Masa produktu | 0,2 kg |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 15 cm |
| Długość opakowania 1 | 18 cm |
| Waga opakowania 1 | 225 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S02 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20 |
| Wysokość opakowania 2 | 15 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30 cm |
| Długość opakowania 2 | 40 cm |
| Waga opakowania 2 | 4,79 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|