

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## 9001KS11K3H13

### Harmony 9001K Przełącznik wyboru 600VAC 10A 30mm TK



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	K
Typ elementu napędowego	Utrzymywany
Rodzaj elementu napędowego	Czarny key operated knob

#### Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Numer klucza	E10
Położenie wyjęcia klucza	W lewo i w prawo
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> zgodnie z IEC 60947-1
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Rodzaj elementu napędowego	Przełącznik z kluczem
Rodzaj elementu napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
Rozmiar	30 mm
Cam profile	5

#### Środowisko pracy



Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certyfikaty produktu	z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]CSA LR24590 class 3211 03

#### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,43 cm
Szerokość opakowania 1	6,096 cm
Długość opakowania 1	5,08 cm
Waga opakowania 1	213,188 g

#### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------